



211512340993

正本



SDSA-PT2023-1042

环境检测报告

(编号: SDSA-HJ2023-1062)

项目名称: 第四季度环境检测

企业单位: 山东威特化工有限公司

检测类别: 现场检测

山东胜安检测技术有限公司

2023年10月27日



说 明

- 1、本检测报告仅对本次委托项目负责。
- 2、本检测报告依据有关法规、协议和技术文件进行。
- 3、本检测报告如有涂改、增减无效，无授权签字人、审核人签字无效，未加盖检验检测专用章、骑缝章无效。
- 4、未加盖计量认证章的检验检测报告，仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。
- 5、未经本公司书面批准，不得复制本检测报告。
- 6、若由委托单位自带检品送检，本公司不对检品来源负责，仅对送检样品检测数据负责，不得做鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 7、不可重复性试验不进行复检。
- 8、委托方对本报告如有异议，请与收到报告之日起十五日内向本公司提出复核申请，逾期不予受理。
- 9、本报告一式三份，正本、副本交委托单位，存根连同原始记录由本公司存档。

联系地址：山东省东营市东营区庐山路 1051 号胜安大厦

邮政编码： 257000


联系电话：（0546）7781899

传 真：（0546）7781899

环 境 检 测 报 告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

SDSA-HJ2023-1062

企业单位	山东威特化工有限公司	单位地址	山东省东营市垦利区胜坨镇永莘路73号
联系人	路林峰	联系方式	15106794437
采样日期	2023.10.18	检验日期	2023.10.18-10.24
采样人员	樊金浩、王康磊、隋玉斌、张学文、刘彦波	检验人员	燕小迪、胡瑞、贾梦娟、马治国等
样品特征	气态、液态、固态	样品数量	124
样品类型	有组织废气、无组织废气、废水、循环水		
检测频次	有组织废气：每天采样3次，检测1天； 无组织废气：每天采样3次，检测1天； 废水：每天采样3次，检测1天； 循环水：每天采样1次，检测1天；		
检测项目	有组织废气检测项目：二氧化硫、氮氧化物、硫酸雾、颗粒物 无组织废气检测项目：总悬浮颗粒物、氨、硫化氢、臭气、挥发性有机物（以非甲烷总烃计） 废水检测项目：五日生化需氧量、*总有机碳、总铜、氟化物、总锌、*可吸附有机卤化物、总氰化物、总钒 循环水检测项目：*总有机碳		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>编制人：燕海霞</p> <p>审核人：张策</p> <p>授权签字人：李</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;">  <p>(盖章)</p> <p>2023年10月27日</p> </div> </div>			

环 境 检 测 报 告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

SDSA-HJ2023-1062

一、检测依据及方法

类别	检测项目	方法依据	检测方法	检出限
有组织废气	颗粒物	HJ836-2017	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法	1.0mg/m ³
	硫酸雾	HJ 544-2016	固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法（暂行）	0.2 mg/m ³
	氮氧化物	HJ 693-2014	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法	3mg/m ³
	二氧化硫	HJ57-2017	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法	3mg/m ³
	总悬浮颗粒物	HJ1263-2022	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法	7 μg/m ³
无组织废气	氨	HJ533-2009	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法	0.01mg/m ³
	硫化氢	国家环境保护总局第四版（2003）	空气和废气检测方法 第三篇 第十一章（二）亚甲基蓝分光光度法（B）	0.001 mg/m ³
	臭气	HJ 1262-2022	空气空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法	10
	非甲烷总烃	HJ 604-2017	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法	0.07mg/m ³
废水	五日生化需氧量	HJ 505-2009	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法稀释与接种法	C.5mg/L
	总铜	GB/T 7475-1987	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法	0.05mg/L

本检测报告包括：封面、正文（附页），并盖有计量认证印章、检验检测专用章和骑缝章

环 境 检 测 报 告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

SDSA-HJ2023-1062

类别	检测项目	方法依据	检测方法	检出限
	氟化物	GB/T 7484-1987	水质 氟化物的测定 离子选择电极法	0.05mg/L
	总锌	GB/T 7475-1987	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法	0.05mg/L
	总氰化物	HJ 484-2009	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法	0.004mg/L
	总钒	HJ 673-2013	水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法	0.003mg/L
	*总有机碳	HJ 501-2009	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法	0.1mg/L
	*可吸附有机卤化物	HJ/T 83-2001	水质 可吸附有机卤素 (AOX) 的测定 离子色谱法	可吸附有机氯 (AOCl): 15µg/L 可吸附有机氟 (AOF): 5µg/L 可吸附有机溴 (AOBr): 9µg/L
	*总有机碳	HJ 501-2009	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法	0.1mg/L
循环水	备注: 废水、循环水中带*项目本公司无相应资质, 委托山东中泽检测技术有限公司进行样品检测 (证书编号 161512340850)			

环 境 检 测 报 告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

SDSA-HJ2023-1062

二、主要实验分析及检测仪器

序号	仪器名称	型号	设备编号
1	气相色谱仪	GC-7820	121
2	便携式风速风向仪	PLC-16025	136
3	五合一风速计	AZ8910	452
4	紫外可见分光光度计	TU-1810PC	102
5	原子吸收分光光度计	TAS-990	101
6	石墨炉原子吸收分光光度计	TAS-990	457
7	离子色谱仪	883plus	329
8	电子天平	AUW120D	109
9	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	475、476、477、478
10	真空气袋采样箱	KB-6D	161、162、472
11	污染源采样器	SOC-X1	385
12	全自动烟气采样器	MH3001	423

环 境 检 测 报 告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

SDSA-HJ2023-1062

序号	仪器名称	型号	设备编号
13	智能烟尘烟气测试仪	EM-3088 3.0	372
14	大流量烟尘测试仪	YQ3000-D	479
15	电子天平	AUW-120D	444
16	低浓度称量恒温恒湿系统	NVN-800	443
17	*总有机碳分析仪	TOC-2000	249
18	*离子色谱仪	CS 2000	286

备注：带*仪器为外委单位检测过程中使用的仪器

环 境 检 测 报 告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

SDSA-HJ2023-1062

三、检测结果

1、有组织废气检测结果

表 3-1 有组织废气检测结果

检测点位	DA001 尾气吸收塔	高度 (m)	
		27	
		内径 (m)	
		0.5	
检测日期		2023 年 10 月 18 日	
检测结果			
检测因子		第一次	第二次
	FQ20231018V1		FQ20231018V11
硫酸雾	实测浓度 (mg/m ³)	ND	ND
	折算浓度 (mg/m ³)	ND	ND
	排放速率 (kg/h)	-	-
氮氧化物	实测浓度 (mg/m ³)	34	31
	折算浓度 (mg/m ³)	50	45
	排放速率 (kg/h)	0.144	0.128
			第三次
			FQ20231018V21
			ND
			ND
			-
			30
			45
			0.129

环 境 检 测 报 告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

SDSA-HJ2023-1062

二氧化硫	实测浓度 (mg/m ³)	12	14	15
	折算浓度 (mg/m ³)	18	20	22
	排放速率 (kg/h)	0.0510	0.0578	0.0646
标干流量 (Nm ³ /h)		4246	4130	4305
含湿量 (%)		6.6	6.8	6.6
含氧量 (%)		8.7	8.6	8.9
平均流速 (m/s)		7.4	7.2	7.5
温度 (°C)		42.3	41.7	42.2
备注: 1、折算浓度=实测浓度×(21%-基准氧含量)/(21%-实测氧含量) 2、基准氧含量为 3% 3、排放速率=实测浓度×标干流量/10 ⁶ 4、“ND”表示未检出				

表 3-2 有组织废气检测结果

检测点位	DA001 尾气吸收塔		高度 (m)	27
			内径 (m)	0.5
检测日期	2023 年 10 月 18 日			
检测因子	检测结果			
	第一次	第二次	第三次	
	FQ20231018V1	FQ20231018V11	FQ20231018V21	
颗粒物	实测浓度 (mg/m ³)	1.1	1.7	1.4
	折算浓度 (mg/m ³)	1.6	2.5	2.1
	排放速率 (kg/h)	4.54×10 ⁻³	7.35×10 ⁻³	5.87×10 ⁻³
标干流量 (Nm ³ /h)	4131	4322	4152	
含湿量 (%)	6.8	6.5	6.6	
含氧量 (%)	8.7	8.6	8.9	
平均流速 (m/s)	7.2	7.2	7.3	
温度 (°C)	41.7	41.3	42.1	
备注: 1、折算浓度=实测浓度×(21%-基准氧含量)/(21%-实测氧含量)				
2、基准氧含量为 3%				
3、排放速率=实测浓度×标干流量/10 ⁶				

环 境 检 测 报 告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

SDSA-HJ2023-1062

检测时间	检测点位	检测项目	检测频次	检测结果 (mg/m ³)				平均值
				样品 1	样品 2	样品 3	样品 4	
	3#	机物（以 非甲烷总 烃计） 挥发性有 机物（以 非甲烷总 烃计）		1.08	1.09	1.07	1.04	
				FQ20231018V55	FQ20231018V56	FQ20231018V57	FQ20231018V58	
			1.02	1.05	1.10	1.09		
	第三次		FQ20231018V71	FQ20231018V72	FQ20231018V73	FQ20231018V74	1.18	
			1.20	1.18	1.23	1.11		
			FQ20231018V43	FQ20231018V44	FQ20231018V45	FQ20231018V46		1.06
1.07	1.04	1.03	1.08					
第二次	厂区下风向 4#	挥发性有 机物（以 非甲烷总 烃计）		FQ20231018V59	FQ20231018V60	FQ20231018V61	FQ20231018V62	1.26
				1.26	1.29	1.24	1.27	
			FQ20231018V75	FQ20231018V76	FQ20231018V77	FQ20231018V78	1.28	
1.26	1.24		1.29	1.31				

环 境 检 测 报 告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

SDSA-HJ2023-1062

表 3-4 无组织废气检测结果

检测时间	检测点位	检测项目	检测结果			
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	
2023年10月18 日	厂界上风向 1#	样品编号	FQ20231018V31	FQ20231018V47	FQ20231018V63	
		总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.160	0.179	0.204	
		氨 (mg/m ³)	0.118	0.112	0.102	
			硫化氢 (mg/m ³)	ND	ND	ND
	厂界下风向 2#	样品编号	FQ20231018V35	FQ20231018V51	FQ20231018V67	
		总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.219	0.227	0.259	
		氨 (mg/m ³)	0.143	0.137	0.132	
			硫化氢 (mg/m ³)	ND	ND	ND
	厂界下风向 3#	样品编号	FQ20231018V39	FQ20231018V55	FQ20231018V71	
		总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.224	0.197	0.212	
		氨 (mg/m ³)	0.144	0.130	0.127	
			硫化氢 (mg/m ³)	ND	ND	ND
厂界下风向 4#	样品编号	FQ20231018V43	FQ20231018V59	FQ20231018V75		
	总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.235	0.207	0.208		
		氨 (mg/m ³)	0.142	0.132	0.127	

本检测报告包括：封面、正文（附页），并盖有计量认证章、检验检测专用章和骑缝章

环境检测报告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

SDSA-HJ2023-1062

检测时间	检测点位	检测项目	检测结果		
			第1次	第2次	第3次
		硫化氢 (mg/m ³)	ND	ND	ND

备注: 1mg/m³=1000μg/m³, “ND”表示未检出

表 3-5 无组织废气检测结果

检测日期	检测点位	检测因子	检测结果				最大值
			第一次	第二次	第三次	第四次	
2023年10月18日	厂区上风向 1#	臭气 (无量纲)	FQ20231018V31	FQ20231018V47	FQ20231018V63	FQ20231018V79	<10
			<10	<10	<10	<10	
	厂区下风向 2#	臭气 (无量纲)	FQ20231018V35	FQ20231018V51	FQ20231018V67	FQ20231018V8C	11
			10	<10	11	<10	
厂区下风向 3#	臭气 (无量纲)	FQ20231018V39	FQ20231018V55	FQ20231018V71	FQ20231018V81	12	
		<10	<10	12	10		
厂区下风向 4#	臭气 (无量纲)	FQ20231018V43	FQ20231018V59	FQ20231018V75	FQ20231018V82	<10	
		<10	<10	<10	<10		



图 3-1 10月18日无组织废气检测点位分布图

3、废水检测结果

表 3-6 废水检测结果

检测日期	检测点位	检测因子	检测结果		
			FS20231018V1	FS20231018V2	FS20231018V3
2023年10月18日	废水排放口	五日生化需氧量 (mg/L)	9.8	9.7	9.5
		*总有机碳 (mg/L)	7.3	7.9	7.1
		总铜 (mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L
		氟化物 (mg/L)	0.18	0.19	0.19
		总锌 (mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L
		*可吸附有机卤化物 (μg/L)	15L	15L	15L
		可吸附有机氟 (AOCF)	5L	5L	5L

环境检测报告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

SDSA-HJ2023-1062

检测日期	检测点位	检测因子	检测结果		
			FS20231018V1	FS20231018V2	FS20231018V3
		(AOF) 可吸附有机溴 (AOBr)	9L	9L	9L
		总氰化物 (mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L
		总钒 (mg/L)	0.003L	0.003L	0.003L

备注：“方法检出限”加标志位“L”，表示测定结果低于分析方法检出限

4、循环水检测结果

表 3-7 循环水检测结果

检测时间	检测因子	检测结果	
		循环水池进口	循环水池出口
2023年10月18日	*总有机碳 (mg/L)	7.6	7.9
		FS20231018V5	FS20231018V6

四、质控措施及结果

4.1 质控措施

- 1、本次检测废气、废水、循环水，对于检测项目采用相应检测标准及方法。
- 2、本次检验所用分析仪器全部经计量检定部门检定合格，并在有效期内。

环 境 检 测 报 告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

SDSA-HJ2023-1062

4.2 质控结果

质控点位	采样时间	质控项目	平行样	
			检测结果	相对偏差 (%)
废水排放口	2023年10月18日	总铜 (mg/L)	0.05L	0
			0.05L	
		氟化物 (mg/L)	0.19	-2.70
			0.18	
总锌 (mg/L)	0.05L	0		
	0.05L			
总氰化物 (mg/L)		0.004L	0	
		0.004L		
总钒 (mg/L)		0.003L	0	
		0.003L		

环境检测报告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

SDSA-HJ2023-1062

五、附表

检测期间环境空气参数统计表:

检测日期	时间	湿度 (%)	气温 (°C)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	总云量	低云量	风向
2023年10月18日	9:10	44	21	102.3	2.1	8	7	西
	12:14	44	21	102.3	2.3	8	7	西
	13:54	44	21	102.3	2.3	8	7	西

(报告结束)